

TÁRCSÁS FŰKASZÁK



- A gép középső felfüggesztése kiváló talajkövetést és vágási minőséget eredményez.
- A gép vágószerkezetének fogaskerekes hajtása nagy vágási teljesítményt, tiszta egyenletes vágást eredményez.
- A vágásmagasság a csúszótalpak cseréjével állítható.
- A két szállítási helyzetbe állíthatóság az egyszerű helyközi, de a nagyobb távolságra történő szállítást is lehetővé teszi.



- Állandó védelem nyomatékhatárolós és szabadonfutós kardánnal és ütközésbiztosítóval.
- A vágószerkezet új konstrukciója minimalizálja az idegen anyagok beékelődési lehetőségét, javítja a vágott anyag egyenletes áthaladását.
- A gépek utólagosan is ütőujjas szársértőkkel (C 245 és C 285) szerelhetők.

MŰSZAKI ADATOK



Típus - EXACT	245 D	245 D +C-245	285 D	285 D +C-285	325 D
Munkaszélesség (cm)	241	241	283	283	325
Önsúly (kg)	570	730	600	790	660
Vágótárcsák száma (tárcs/dob)	6(4/2)	6(4/2)	7(5/2)	7(5/2)	8(6/2)

A vágótárcsák fordulata (f/perc)	3180	3180	3180	3180	3180
Vágókések száma	12 (6x2)	12 (6x2)	14 (7x2)	14 (7x2)	16 (8x2)
Vágási magasság (mm)	30 -70	30 -70	30 -70	30 -70	30 -70
Területteljesítmény (ha/óra)	3,3	3,3	3,8	3,8	4,3
Max. lejtőszög (°)	8	8	8	8	8
Munkasebesség (km/óra)	15	15	15	15	15
Traktor teljesítmény igény (kW/LE)	40/53	45/60	50/67	55/74	55/74
Erőleadó tengely fordulata (f/perc)	540	540	540	540	540
Hidr. nyomás (MPa)	16	16	16	16	16
3-pont kategória	II.	II.	II.	II.	II.
Szállítási sebesség (km/óra)	20	20	20	20	20
Szársértő rotorfordulata (f/perc)	-	870	-	870	-
A szársértő ütőujjainak száma	-	96	-	120	-
Méreték munkahelyzetben - hossz (mm)	1290	1900	1290	1900	1290
szélesség (mm)	4610	4610	5030	5030	5430
magasság (mm)	1240	1240	1240	1240	1240