

Kongskilde Germinator

A Germinator 3-tól 7 méteres munkaszélességig kerül forgalomba.

Ez a félig függesztett, kompaktor jellegű gép, 0,8 - 1 méteres, egymástól függetlenül mozgó szekciókból áll össze. Ennek köszönhetően a gép a teljes szélességében rendkívül jól követi a talajt és egyenletes minőségű magágyat hoz létre. Az első sor hengert rugóterhelésű tagokból álló, állítható simító egység követi.



Az ezt követő 5 cm-es osztással, 5 sorban elhelyezett rugós kapa szekció paralelogramma felfüggesztéssel kapcsolódik a vázhoz. A függőleges helyzetű kapák kialakításuknál fogva nagy segítséget jelentenek a nyers talajokon történő munkavégzéshez. Ez a kapaosztás egyedülálló a magágyelőkészítők között. A Germinator gyakorlatilag teljesen átdolgozott felszín képes létrehozni.

A megfelelő lezárásról és az asztal simaságú felszínről a hátsó 2 sor henger gondoskodik. A fokozatmentes munkamélység beállítása az első és a hátsó sorban elhelyezett hengerson keresztül történik. A különálló tagok központi vázhoz illesztése garancia arra, hogy a mélység a teljes munkaszélességben azonos, amely főleg sekély magágykészítésnél elengedhetetlen.

A nagyobb szélességű gépeknél hatékony nyomlázító garnitúra gondoskodik a kifogástalan munkáról.