

## Kongskilde Vibro Crop

A Vibro Crop kultivátor rugós □S□ kapáival, és védőtárcsáival gondoskodik arról, hogy a sorok közötti talajsáv a lehetőségek szerint a legjobban meg legyen művelve.

A speciális kapák használatával nem csak a gyomnövények gyökerei kerülnek elvágásra, hanem azokat a kapák ki is emelik, szétterítik, ahol azok jobb híján gyorsan elszáradnak. A gépen minden kapaegység teljesen önállóan dolgozik, saját mélységátaroló kerekkel és párhuzamtartóval ellátva. A munkamélységet csavarorsóval 0 és 7 cm között állíthatjuk.

A kultivátor precíz soron tartását 45 cm átmérőjű, rugóterhelésű vezető tárcsák végzik, ezáltal az irányt változó domborzati viszonyok, és talajállapot mellett is könnyedén tudjuk tartani.



A sorközművelőkön 55 cm-es sortávolságig 3 kapa, 55 cm felett pedig 5 kapa dolgozik. A kapaegységek sortávolsága rendkívül egyszerűen és gyorsan beállítható. Ehhez segítséget nyújt a fecskefark kialakítású gerendylen lévő előre bejelölt sortávolság. A 3 kapás változattól könnyen, gyorsan 5 kapás gép építhető, és fordítva.

A Vibro Crop gépek szabad vázmagassága 60 cm, amely által magasabb növényi állapotban is bevethető a szerkezet.



**Pap-Agro**

**Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

2750 Nagykőrös Alsójárás dűlő 1/a

Tel.: 06-53/552-283 E-mail: [info@pap-agro.eu](mailto:info@pap-agro.eu)

Fax: 06-53/552-284 Web: [www.pap-agro.eu](http://www.pap-agro.eu)

Mobil: 06-20/3344-328

Ha gépünk munkaszélessége túl van a 3 méteren, úgy lehetőség van arra, hogy a gerendely hidraulikusan felcsukódjon, garantálva ez által a szabályos közúti szállítás feltételét.